

Каплеструйный принтер U2

Описание

Технические характеристики

Дисплей	• 2,8" цветной ЖК со светодиодной подсветкой экрана
Светодиодные индикаторы	• 5 индикаторов: тревога, низкий уровень чернил, печать, работа, удаленный доступ вкл/выкл
Языки на выбор	• Английский, русский, китайский, японский, французский, немецкий, испанский, португальский
Дизайн "включи-и-печатай"	• Технология печати Hewlett-Packard 300 DPI
Устройства ввода	• Дистанционный инфракрасный пульт управления
Операционное меню	• Цифровое меню выбора для легкого управления
Печатаемые изображения	• Буквы/цифры, логотипы, дата/время, срок хранения, номер смены, счетчик, номер партии, штрих-коды
Объем сохраняемых сообщений	• До 999 сообщений
Скорость конвейера	• 76 м / мин при разрешении 300DPI по горизонтали
Печатаемые строки и высота символов	• В одну строку, 2 строки, 3 строки, 4 строки Высота: 2,7мм, 3,6мм, 5,5мм, 8мм, 10мм, 12,7мм
Электропитание	• 100В-240В, 50/60Гц, 1.6А, максимальная потребляемая мощность: 60 Ватт.
Размеры (В / Ш / Г):	• 114 x 76 x 60 мм
Вес	• 0,49 кг – без учета картриджа и креплений
Особенности	• Компактный дизайн 4-в-одном (контроллер, дисплей, печатающая головка и картридж) • Полностью автономный – возможна работа без ПК • Встроенный слот карты памяти для обновления ПО и резервного копирования базы данных • Дизайн двойных переключаемых сопел позволяет вам переключать сопла, когда одно из них работает не должным образом • Анти-шоковый механизм для защиты печатной головки • Встроенный фотодатчик - никаких дополнительных затрат • Вспомогательный порт ввода/вывода для внешнего энкодера, фотодатчика или комплекта подключения сигнализации • Лог-файл с отчетом о работе и ошибках • Многоуровневая система защиты с паролями • Система резервного копирования и восстановления, для гарантирования сохранности данных • Функция летнего времени

Установка

- | | |
|----------------------------------|--|
| Стандартные крепления | • Стандартные крепления для принтера с чернильными картриджами 42 мл для печати сверху / сбоку |
| Расстояние до поверхности печати | • Не более чем 6 мм |
| Направления печати | • Слева направо или справа налево |

Чернила

- | | |
|---------------|--|
| Объем и цвета | • 42 мл: черный, красный, синий, зеленый и желтый |
| | • Система подачи чернил повышенной емкости (370 мл):
черный |
| Типы чернил | • Широкий диапазон чернил для решения задач по маркировке пористых, полупористых и непористых поверхностей |

Дополнительные аксессуары

- | | |
|---|--|
| Система подачи чернил повышенной емкости (370 мл) (для печати сверху / сбоку) | • Удобная и рентабельная для потребителей, использующих много чернил |
| Комплект сигнализации | • Возможно подключение внешней сигнализации |
| Комплект энкодера | • Для гарантии высококачественной печати на нестабильном конвейере |
| Комплект внешнего фотодатчика | • Обеспечивает сигнал внешнего фотодатчика |

Условия окружающей среды

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Уровень рабочей температуры | • От 5°C до 40°C (41°F - 104°F) |
|-----------------------------|---------------------------------|

Гарантия

- | | |
|---------------------|--|
| На все оборудование | • 15 месяцев (исключая запасные части и расходные материалы) |
|---------------------|--|

ПКФ «М-СЕРВИС»

г. Одесса, ул. Патриотическая, 50, т/ф (048) 716-75-86

<http://markirator.com>; e-mail: info@markirator.com